

Гидравлический предустановочный инструмент (ГПИ):

 Для сборки фитингов труб большого размера зачастую требуется приложение большого усилия, чем может быть достигнуто с применением ручных гаечных ключей. Для сборки арматуры большого размера фирма «Хоук» предлагает портативный ГПИ: Более безопасный. ГПИ обеспечивает надлежащую сборку арматуры большого размера. Более простой. Сменные насадки позволяют легко переходить от одного размера трубы и арматуры к другому. Экономически выгодный. Применение ГПИ позволяет продлить срок службы арматуры и сократить время сборки. Гайка с обжимными кольцами Gyrolok при помощи портативного ГПИ сначала надевается на трубу. После этого труба легко присоединяется к фитингу, по инструкции Gyrolok.	Возможности Одна базовая предустановочная головка для всех размеров Сменные насадки Гидравлический насос с давлением 69000 КПа (10000 фунтов на квадратный дюйм) Переносной чемодан	Преимущества - Обеспечивает универсальность и производительность в диапазоне размеров от 12 до 50 миллиметров (1/2 – 2 дюймов) - Позволяют легко переходить от одного размера трубы и фитинга к другому. - Обеспечивает усилие, необходимое для быстрой и простой последовательной сборки фитингов - Прочный стальной переносной чемодан позволяет легко переносить оборудование, а также является централизованным местом хранения для сменного инструмента.
	Принцип работы  Элементы системы Gyrolok гайка с обжимным кольцом в сборе с ГПИ. Ручной насос работает при нажатой кнопке на рукоятке.	 Подготовленная труба готова к установке согласно инструкции по переборке Gyrolok

Информация для оформления заказа

ГПИ фирмы «Хоук», насос с плунжером

Переносной чемодан с отделениями для шести насадок прилагается.

 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Размер</th><th>Номер детали</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Чемодан 330 x 508 x 165 мм (13 x 20 x 6,5 дюймов)</td><td>2 HPST</td></tr> </tbody> </table> ГПИ, насос с плунжером Примечание: Насадки в базовый комплект не входят.	Размер	Номер детали	Чемодан 330 x 508 x 165 мм (13 x 20 x 6,5 дюймов)	2 HPST	2HPST LM Тип изделия SF – Малый дюймовый набор SM – Малый метрический набор LF – Большой дюймовый набор LM – Большой метрический набор LSF – Большой и малый дюймовый набор LSM – Большой и малый метрический набор
Размер	Номер детали				
Чемодан 330 x 508 x 165 мм (13 x 20 x 6,5 дюймов)	2 HPST				

Стандартные наборы

2HPSTS

(дюймовый набор до 1 дюйма) состоит из:

- 2HPST Базовый набор
- 59-1298-DJS88 1/2" сменная насадка
- 59-1298-DJS12 3/4" сменная насадка
- 59-1298-DJS16 1" сменная насадка

2HPSTSM

(метрический набор до 25 мм) состоит из:

- 2HPST Базовый набор
- 59-1302-DJS12M 12 мм сменная насадка
- 59-1302-DJS18M 18 мм сменная насадка
- 59-1302-DJS25M 25 мм сменная насадка

2HPSTLF

(дюймовый набор более 1 дюйма) состоит из:

- 2HPST Базовый набор
- 59-1298-DJS20 1-1/4" сменная насадка
- 59-1298-DJS24 1-1/2" сменная насадка
- 59-1298-DJS32 2" сменная насадка

2HPSTLM

(метрический набор более 25 мм) состоит из:

- 2HPST Базовый набор
- 59-1302-DJS30M 30 мм сменная насадка
- 59-1302-DJS32M 32 мм сменная насадка
- 59-1302-DJS38M 38 мм сменная насадка

2HPSTLSF состоит из:

- 2HPST Базовый набор
- Все шесть сменных насадок, входящие в набор 2HPSTS и 2HPSTLF

2HPSTLSM состоит из:

- 2HPST Базовый набор
- Все шесть сменных насадок, входящие в набор 2HPSTSM и 2HPSTLM