


Гайка с накаткой KN (дюймовая)

Шестигранник гайки

Номер детали*	Наружный Ø трубы	Размеры в дюймах	
		B	L
1KN [ ]	1/16	5/16	.36
2KN [ ]	1/8	7/16	.52
3KN [ ]	3/16	1/2	.52
4KN [ ]	1/4	9/16	.53
6KN [ ]	3/8	11/16	.59
8KN [ ]	1/2	7/8	.70
10KN [ ]	5/8	1	.70
12KN [ ]	3/4	1 1/8	.72
14KN [ ]	7/8	1 1/4	.78
16KN [ ]	1	1 1/2	.78



Заградительная: SCRN

Номер детали*	Размер на выходе Gyrolok	Толщина
4SCRN 316	1/4	.05
6SCRN 316	3/8	.05



Для полиэтиленовых труб применяется арматура Gyrolok фирмы «Хоук» с гайкой с накаткой и нейлоновым уплотнительным кольцом. Затяжка вручную позволяет быстро монтировать и демонтировать трубы, обеспечивая надежное уплотнение, что идеально подходит для лабораторных условий. Такую арматуру можно применять как для стеклянных трубок, так и для других труб со стенками из прочных материалов.

Чтобы сделать заказ, добавьте к основному номеру детали KNN.

**Например:** 4CM4 с гайкой с накаткой и нейлоновым уплотнительным кольцом будет обозначаться как 4CM4 KNN.

Применяется для предотвращения попадания насекомых в открытую вентиляционную линию.

**Инструкции по применению:**

1. В открытой линии, оканчивающейся Gyrolok фирмы «Хоук», заменить заднее обжимное кольцо сеткой (там, где не подсоединена труба).
2. Затянуть усилием пальцев.