

МОБИЛЬНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ RBP HLR



Серия горизонтальных транспортных сосудов, устанавливаемых на раму автотранспорта, предназначенных для перевозки сжиженных азота, аргона и кислорода.

Стандартное оборудование производится вместимостью от 460 до 2000 литров. По требованию могут быть разработаны другие типоразмеры сосудов.

Внутренний сосуд изготавливается из нержавеющей стали и имеет экранно-вакуумную изоляцию. RBP HLR соответствуют требованиям DESPT 99/36 для транспортного оборудования

(850 и 1000 литров) или ADR параграф 6.8 (460 и 2000 литров).

Технические характеристики	RBP 460 HLR	RBP 850 HLR	RBP 1000 HLR	RBP 2000 HLR
Объем внутреннего сосуда (л)	450	845	995	2000
Объем заполнения (л)	428	800	950	1900
Максимальное рабочее давление (бар)	3,9	3,9	3,9	3,9
Масса порожнего сосуда (кг)	350	580	630	1150
Масса заполненного сосуда (кг)				
LIN	695	1226	1400	2685
LOX	839	1494	1715	3320
Испаряемость (%/сут)				
LIN	1,5	1	1	0,8
LOX	1	0,67	0,67	0,536
Габариты (мм)				
Длина	1700	1880	2076	3000
Высота	970	1260	1260	1555
Диаметр	880	1200	1200	1400

RBP 460 HLR производится полностью из нержавеющей стали (внутренний/внешний сосуд)